WR0<50P ṂṂЬ QSQ ÆṀч s ‖ ㄱ


Silicon NPN transistor in a TO-92LM Plastic Package.

ت ⊐ я ∪ Ӈ/лъ 5VD9;7 Ӣ ´ ˈ ệ 5Ќ6 ב ڑ.

Low $V_{CE(sat)}$,2 3W output in complementary pair with 2SA684.

₹ ˍ ḽ ı ' ѽ ᶻ ⊐ ɨ ʊ

AF power amplifier and driver applications.







PIN1 χ Base PIN 2 χ Collector PIN 3 χ Emitter


h_{FE} Classifications Symbol	Q	R	S
h_{FE} Range	85~170	120~240	170~340


v ‴Ω Parameter	ϒ N Symbol	‴Ω Ë Rating	D Ђ Unit
Collector to Base Voltage	V_{CBO}	60	V
Collector to Emitter Voltage	V_{CEO}	50	V
Emitter to Base Voltage	V_{EBO}	5.0	V
Collector Current - Continuous	I_C	1.0	A
Collector Current – Continuous(Pulse)	I_{CP}	1.5	A
Collector Power Dissipation	P_C	1.0	W
Junction Temperature	T_j	150	
Storage Temperature Range	T_{stg}	-55 150	T'


P_C — T_a
I_C — V_{CE}
I_C — I_B
1.2
1.0
0.8
1.50
1.25
T_a = 25°C
I_B = 10 mA
9 mA
8 mA
7 mA
4 mA
0
40
80
120
160
2
4
6
8
10
(mA)
T_a (°C)
V_{CE} (V)
I_B


C_{ob} — V_{CB}
50
I_E = 0
f = 1 MHz
T_a = 25°C
40
30
20
10
0
C_{ob} (pF)
100
1
10
V_{CB} (V)

TO-92LM Unit: mm






ب ″ χ	
EU=	ѭ ҳ и Ґђ
F46 ; 7 χ	ѭ ҙ N Ґђ
T=	ѭ k IH ‘ 6 Ґђ
---- χ	ѭ ı ғ ӈ̋ N Ґђ ı ҿ ı ғ ӈ̋ N Ψ ҏ

Note:

BR:	Company Code.
C1384:	Product Type.
Q:	h_{FE} Classifications Symbol
****:	Lot No. Code,code change with Lot No.



ب ˝ χ

1 Ĺ ♬ □ ỷ 25 Ḱ 150 ɬ ı ˋH ڑ 60 Ḱ 90sec;

2 Š Ө □ ỷ 255 ° 5 ɬ ı ˋH ڑ ˋY ʌ ʁ 5 ° 0.5sec;

3 ì ˙ ϒ ˛ ɔ ѡ ỷ ʁ 2 Ḱ 10 ɬ /sec.

Note:

1.Preheating:25~150 ɬ , Time:60~90sec.

2.Peak Temp.:255 ° 5 ɬ , Duration:5 ° 0.5sec.

3. Cooling Speed: 2~10 ɬ /sec.

□ ỷ χ 270 ° 5 ɬ ˋH ڑ χ 10 ° 1 sec. Temp.:270 ° 5 ɬ Time:10 ° 1 sec

ˇQ ţ ɣ Ь / BULK

Package Type	Units					Dimension		(unit mm3)