TO-263 ḾḾ Ḅ N ɔ̌ ʃ ᷉ ᷉ Ẓ ᷉
N-CHANNEL MOSFET in a TO-263 Plastic Package.

V_{DS}=100V ; I_D=46A
R_{DSON}@10V 15m (Type.14.8m)
R_{DSON}@4.5V 25m (Type.20.4m)
ɲ ᵻ ᵝ HF Product.

Ỉ ᴴ ᵀ ᷉ ᷉ ᷉

v Ѽ Parameter	ϒ N Symbol	⊥ ⁝ ϯ Test Conditions	ѽ ṇ Ө Min	Ɛ ȝ Ө Typ	ѽ ᶻ Ө Max	ᴅ Ꮒ Unit
Turn-On Delay Time	$t_{d(on)}$	V_{GS}=10V V_{DS}=50V R_L=2.5Ω R_{GEN}=3Ω		7		ns
Turn-On Rise Time	t_r			3		
Turn-Off Delay Time	$t_{d(off)}$			27		
Turn-Off Fall Time	t_f			4		






Figure 5: On-Resistance vs. Gate-Source Voltage



单位：mm

Dimensions In Millimeters					
Symbol	Min	Max	Symbol	Min	Max
A	4.30	4.70	L	9.00	9.40
B	1.00	1.40	e1	2.34	2.74



͡ ˝ χ	
EU χ	ѭ ϗ ᴎ Ꮁ
483Q43V χ	ѭ ϳ ᴺ Ꮁ
---- χ	ѭ ɨ ғ ӈ ᴺ Ꮁ ɪ ҿ ɨ ғ ӈ ᴺ Ψ ᖘ
Note:	
BR:	Company Code
150N10S:	Product Type
****:	Lot No. Code, code change with Lot No