5 é / Descriptions

n µ É x … v 8 â ’ k F g 9 y < d < k 3 g v y ' k 9 3 (/ xož

Surface Mount General Purpose Silicon Rectifiers, Reverse Voltage y 50 to1000V,Forward Current:5.0A ,SMB package.

¤ ª / Features

ì ødý / Ì k — ` … ` , (8 U . 9 6 X + ; k n µ É xož —)í D }ož

Glass Passivated Chip Junction, Lead free in comply with EU RoHS 2011/65/EU directives, For surface mounted applications. Halogen free product.

Đ ÷ / Applications

%² " (

General purpose.

Ã W] Ô · / Equivalent Circuit

• Û - æ / Pinning

, M V / Marking

• - ~ ª ¢ož See Marking Instructions.

Ô ? d • Ž ¢ / Electrical Characteristic Curve

Ø ¤ =) ¢ / Package Dimensions

, M y ƒ / Marking Instructions

, M y ƒ / Marking Instructions

9 '

****

ª ¢ y

9 ' y ºZ W A

**** y ÿ D Z AÇ A k † v Ã W A k e µ ¢ Ã 4 Z W A

Note:

9 ' y Product Type Code

**** y Lot No. Code kThe 1st means:YM Code kThe last 3 means:little Lot No Code

S5AB~S5MB